

Protección de los Pies

Sport

Rendimiento

DELTA FLY

39-47



S1P HRO SRC

BOSTON

39-47



S1P SRC

MEMPHIS

39-47



S1P SRC

Design

MANHATTAN / BROOKLYN

39-47



S3 HRO SRC

DELTA SPORT

39-47



S1P HRO SRC

Casual

SAGA

39-48



S3 SRC

D-STAR / D-SPIRIT

38-47



S1P HRO SRC

SMASH

36-47



S1P HRO SRC

Indoor

Industria ligera

VIRAGE

36-48



S1P SRC

ASTI

36-48



S1P SRC

COMO

35-43



S1P SRC

ARONA

35-48



S1P SRC

SUMMER

35-48



S1P SRC

MIAMI

35-48



S1P SRC

TANGARAZ / RIMINI4

36-47



S1P SRC

Industria pesada

COBRA4

36-48



S3 HRO HI SRC

MIWA

36-47



S3 M SRC

ESD

MEMPHIS

39-47



S1P SRC

VIAGI

36-48



S1P SRC

SAULT2

39-48



S3 SRC

MIAMI

35-48



S1P SRC ESD

Agroalimentario

ROBION3

35-47



S2 SRC

MAUBEC3

35-47



SB A E SRC

MIAMI

35-48



S2 SRC

Outdoor

Waterproof

NOMAD2

39-48



S3 WR HI CI SRC

SAMY2

39-48



S3 WR HI CI SRC

Trabajos de exterior

AURIBEAU3 / PERTUIS3

36-47



S1P SRC

PHOENIX / PHOCEA

36-47



S3 SRC

GARGAS II / GOULT II

35-48



S1P SRC

Ambientes fríos

JUMPER3 FUR HC / FUR

36-48



S3 CI SRC

CADEROUSSE

39-48



S3 CI SRC

Construcción y obras públicas

GOBI

36-48



S3 CR SRC

ATACAMA

36-48



S3 CR SRC

TAKU

36-48



S3 CI CR SRC

CALYPSO

39-48



S3 CR SRC

SANTANA / MAESTRO

39-48



S3 CR SRC

TW402 / TW302

39-48



S3 HRO HI CI SRC

SAULT2 / MONTBRUN

39-48



S3 SRC

JUMPER3 / JET3

36-48



S3 SRC

JUMPER3 / JET3

36-47



S1P SRC

JUMPER3 / JET3

36-47



S1 SRC

Mujeres

COMO

35-43



S1P SRC

SUMMER

35-48



S1P SRC

MIAMI

35-48



S1P SRC

Hombres

BRISTOL

39-48



S3 SRC

RICHMOND

39-48



S1 SRC

Accesorios

PRATO



LACET XL



22180



46500



45400



CHAUSSETT



CHAUSSON



Botas

Industria-Construcción y Obras Públicas

GOLD2

38-48



S5 SRC

IRON

38-48



S5 SRC

BRONZE2

38-48



S5 SRC

STONE

38-48



OB SRA

ESKIMO

38-48



SBH P A E FO CI WR SRC

NICKEL

39-46



S5 SRC

LAUTARET3

38-47



OB E CI SRC

FREEZE

38-48



S5 SRC

Agroalimentario

KEMIS

35-47



S4 CI SRC

OXID

35-47



O4 CI SRC

NITRIC

36-47



SB SRC

HEALTHIC

35-47



OB SRA

ORGANO

37-47



S4 SRA

PHYSIOHC / PHYSIOMC

35-47



OB SRA

Agricultura-Espacios verdes

OYSTER2

37-47



S5 SRA

FISHER2

37-47



S5 SRA

LAND

39-46



OB SRA

FIELD

37-47



S5 SRA

GARDEN

36-47



OB SRA

FROST

36-47



OB SRA

GROUNDHC / GROUNDMC

36-47



OB SRA

Legend:

- S1: Blue triangle
- S4/04: Orange triangle
- S1P: Yellow triangle
- S5: Red triangle
- S2: Green triangle
- SB/OB: Purple triangle
- S3: Grey triangle

COMPOSITE: Protección composite
METAL: Protección metal
RESISTENCIA AL FRÍO: Resistencia al frío
RESISTENCIA AL FRÍO EXTREMO (-30°C): Resistencia al frío extremo (-30°C)

• SB Ó S1 A S5 Ó SBH (CALZADO DE SEGURIDAD) • OB Ó 01 A 05 Ó OBH (CALZADO DE TRABAJO)			
CLASE 1 ó 2		EN ISO 20345	EN ISO 20347
TODOS LOS MATERIALES	SB ó OB: propiedades fundamentales	✓	✓
CLASE 1 – Calzado ensamblado Calzado en piel y otros materiales, a excepción del calzado totalmente de goma o de polímeros	S1 ó 01: propiedades fundamentales y, además: - parte trasera cerrada - propiedades antiestáticas - absorción de energía en el talón - resistencia de la suela a los hidrocarburos	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
	S2 ó 02: como S1 y, además: - resistente al agua	✓	✓
	S3 ó 03: como S2 y, además: - suela resistente a la perforación - suela con tacos	✓ ✓	✓ ✓
CLASE 2 - Calzado totalmente moldeado Calzado totalmente de goma (totalmente vulcanizados) o totalmente de polímeros	S4 ó 04: propiedades fundamentales y, además: - parte trasera cerrada - propiedades antiestáticas - absorción de energía en el talón - resistencia de la suela a los hidrocarburos	✓ ✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓ ✗
	S5 ó 05: comme S4 plus: - suela resistente a la perforación - suela con tacos	✓ ✓	✓ ✓
CALZADOS HÍBRIDOS Suela de goma (totalmente vulcanizadas) o de polímeros (totalmente moldeadas)/ Caña de piel u otros materiales	SBH ó OBH: propiedades características del calzado de seguridad híbrido	✓	✓

SÍMBOLOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN ISO 20345 / EN ISO 20347 (sin puntera)		
Calzado o bota entera	Resistencia de la suela a la perforación	P
	Propiedades eléctricas: Calzado conductivo	C
	Calzado antiestático	A
	Calzado aislante	Ver EN50321
	Resistencia a ambientes agresivos: Suela aislante contra el calor; Test en bandeja de arena de 150°C, 30 minutos de exposición.	HI
	Suela aislante contra el frío Test en una caja a -17°C durante 30 minutos	CI
	Talón con absorción de energía	E
	Resistencia del calzado entero a la entrada de agua (calzado impermeable de piel y otros materiales, clase 1)	WR
Caña	Protección del metatarso contra golpes Protección de los maléolos	M AN
	Resistencia de la caña al corte	CR
	Resistencia de la caña a la entrada y la absorción de agua (calzado impermeable de piel y otros materiales, clase 1)	WRU
Suela	Resistencia de la suela al calor de contacto 300°C durante 60s	HRO
	Resistencia de la suela de marcha a los hidrocarburos	FO

Réf : 12/2021 - n°1741 - DOCE510741 - ES- Documento no contractual sobre reserva de errores de impresión, reproducción prohibida.



Protecciones adicionales

HRO



TW402 S3 SRC



TW302 S3 SRC



MANHATTAN S3 SRC



BROOKLYN S3 SRC



MEMPHIS S1P SRC



BOSTON S1P SRC



DELTA FLY S1P SRC



DELTASPORT S1P SRC



D-STAR S1P SRC



D-SPIRIT S1P SRC



SMASH S1P SRC



COBRA4 S3 SRC

HI



TW402 S3 SRC



TW302 S3 SRC



NOMAD2 S3 SRC



SAMY2 S3 SRC



COBRA4 S3 SRC

CI



TW402 S3 SRC



TW302 S3 SRC



NOMAD2 S3 SRC



SAMY2 S3 SRC



LAUTARET OB SRC



TAKU S3 SRC



ESKIMO SBHP SRC



NICKEL S5 SRC



KEMIS S4 SRC



OXID O4 SRC

WR



NOMAD2 S3 SRC



SAMY2 S3 SRC



ESKIMO SBHP SRC

CR



GOBI S3 SRC



ATACAMA S3 SRC



TAKU S3 SRC

M



MIWA S3 SRC